

# Verarbeitungsanleitung Bio-Farbversiegelung

---

Die Bio- Farbversiegelung von betonlook.de bietet eine transparente Schutzschicht für die aufgetragene Farbe. Diese 1-Komponenten-Versiegelung ist sofort einsatzbereit und schützt Wände und Schränke vor Schmutz und Kratzern. Die Bio-Farbversiegelung eignet sich für trockene Räume.

## Vorteile der Bio-Farbversiegelung

### Reduziert die Anhaftung von Schmutz

Die Bio-Farbversiegelung ist in der Lage, Schmutz und Feuchtigkeit abzuwehren. Die Versiegelung sorgt dafür, dass die Oberfläche weniger Feuchtigkeit und Schmutz aufnimmt. So dass Sie Ihre lackierte Oberfläche länger genießen können.

### Umweltfreundlich

Unsere Bio-Farbversiegelung besteht ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen, was sie sicher in der Anwendung macht und weniger Auswirkungen auf die Umwelt hat.

### Verschleiß und Stoßfestigkeit

Die Bio-Versiegelung bietet einen dauerhaften Schutz vor Verschleiß und Stößen. Dies macht es ideal für regelmäßig genutzte Oberflächen wie belebte Flure und Räume.

### Einfach anzuwenden

Sie können unsere Versiegelung ganz einfach mit einer Mikrofaserwalze oder einem Pinsel aufbringen.

### Mattes Aussehen

Die Bio-Farbversiegelung ist bekannt für die elegante matte Oberfläche, die keine gelbe Verfärbung aufweist. Dies verleiht all Ihren Oberflächen ein zeitloses Aussehen.

## Bio-Farbversiegelung auftragen

### Verbrauch

Die Bio-Farbversiegelung ist eine gebrauchsfertige Versiegelung, die die lackierte Oberfläche vor Beschädigungen und Schmutz schützt. Achten Sie darauf, die Versiegelung vor dem Gebrauch gut zu schütteln. betonlookshop.de empfiehlt, eine Schicht mit einer Mikrofaserwalze aufzutragen. Mit einer Schicht können Sie eine Fläche von 6 bis 8 m<sup>2</sup> behandeln.

### Untergrund

Es ist wichtig, den Untergrund richtig vorzubereiten. Stellen Sie sicher, dass es sauber, trocken und fettfrei ist. Die Versiegelung kann bei Temperaturen zwischen 10°C und 25°C aufgetragen werden. Die Luftfeuchtigkeit im Raum darf 85 % nicht überschreiten.

Die Bio-Farbversiegelung eignet sich für die Anwendung auf Betonlook-Farben, Kalkfarben und Japandifarben von betonlookshop.de.

### Trocknungszeit

Lassen Sie das Produkt mindestens 12 Stunden trocknen, um eine Haltbarkeit von 80 % zu erreichen. Volle Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit werden nach 16 Stunden erreicht. Bitte beachten Sie, dass die Trocknungszeit bei niedrigeren Temperaturen und erhöhter Luftfeuchtigkeit länger sein kann. Seien Sie in den ersten 16 Stunden vorsichtig mit der Beschichtung, dann ist sie vollständig ausgehärtet.

### Tipps

- Die Bio-Farbversiegelung vor Gebrauch gut schütteln. Auf diese Weise erzielen Sie ein optimales Ergebnis.
- Tragen Sie nicht mehr als eine Schicht der Bio-Farbversiegelung auf, da mehrere Schichten Glanz verursachen können.
- Bitte beachten Sie, dass die Bio-Farbversiegelung unsere Farben versiegelt. Wenn Sie sich für ein gesünderes Raumklima entschieden haben, raten wir davon ab, eine Versiegelung aufzutragen, wenn dies nicht erforderlich ist.