

Verarbeitungsanleitung Beton Ciré Grundierung grob

Beton Ciré Grundierung grob ist eine wasserbasierte Haftgrund auf Polymerbasis. Diese Grundierung lässt sich leicht auf nichtsaugfähige Oberflächen wie Holz, Möbel und Fliesen auftragen. Das in der Beton Ciré Grundierung grob vorhandene Korn fördert eine verbesserte Haftung auf diesen Untergründen.

Vorteile Beton Ciré Grundierung grob

Benutzerfreundlich

Die Beton Ciré Grundierung kann einfach mit einer Mikrofaserwalze oder für kleinere Flächen mit einem Pinsel aufgetragen werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Anwendung mühelos verläuft, unabhängig von der Größe der Oberfläche.

Einfache Vorbereitung

Mit der Beton Ciré Grundierung grob wird die Vorbereitung Ihrer Oberfläche mit Beton Ciré zu einem einfachen Schritt. Die Grundierung schafft eine Basis, die die Haftung und Haltbarkeit des Betons Ciré fördert, was zu einem professionellen Endergebnis führt.

Optimale Haftung

Unsere Beton Ciré Grundierung grob spielt eine wesentliche Rolle bei der Schaffung einer optimalen Bindung zwischen der Oberfläche und unserem Beton Ciré. Diese verbesserte Haftung auf den oben genannten Oberflächen garantiert nicht nur ein langanhaltendes Finish, sondern verringert auch das Risiko, dass das Material abblättert oder löst.

Verwendung der Beton Ciré Grundierung grob

Verbrauch

Mit 1 Liter Beton Ciré Grundierung grob können Sie eine Fläche von 10 m² behandeln. Auf Wunsch können Sie die Beton Ciré-Grundierung grob bis zu 15 % mit Wasser verdünnen.

Untergrund

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gut vorbereitet ist. Achten Sie vor dem Auftragen der Grundierung immer auf eine saubere, trockene und staubfreie Oberfläche. Die Grundierung kann mit einer Mikrofaservalze oder einem Pinsel aufgetragen werden. Es ist wichtig, dass der Untergrund fest ist. Das bedeutet, dass die Oberfläche stabil, fest und ohne lose Teile sein muss.

Lagerung

Bewahren Sie die Beton Ciré-Grundierung grob an einem kühlen und trockenen Ort auf. Das Produkt kann Frost nicht ertragen. Beton Ciré Primer grob bleibt 12 Monate haltbar, wenn Sie ihn trocken und ungeöffnet bei einer Temperatur zwischen 10°C und 30°C lagern. Bewahren Sie die Beton Ciré Grundierung grob immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Tipps

- Die Grundierung vor dem Gebrauch gut schütteln.
- Das Auftragen einer Schicht der Beton Ciré Grundierung grob ist ausreichend.
- Beton Ciré Grundierung grob eignet sich hervorragend als Grundierung für eine Vielzahl von Oberflächen, darunter Arbeitsplatten, Holz, alte Fliesen und Möbel. Es bietet eine solide Grundlage für die Anwendung von Beton Ciré speziell auf diesen Untergründen.
- Wenn Sie die richtige Grundierung wählen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Beton Ciré Projekts. Es ist wichtig, dass der Untergrund frei von Schmutz und Staub ist, bevor Sie unsere Grundierung auftragen.