

Verarbeitungsanleitung Mikrozement Grundierung grob

Mikrozement Grundierung grob ist eine wasserbasierte Haftgrundierung auf Polymerbasis für saugende Untergründe wie Holz, Putz, zementgebundene Untergründe und Beton. Dank der feinen Körnung sorgt die Grundierung für zusätzliche Haftung und eine optimale Verbindung mit Mikrozement.

Arbeiten Sie an einem Möbelstück, Tisch, einer Fensterbank oder einer Arbeitsplatte? Dann wählen Sie unseren Mikrozement fixprimer. Dieser wurde speziell für glatte Untergründe entwickelt und sorgt für einen gleichmäßigen, stabilen Untergrund, bevor Sie Mikrozement auftragen.

Vorteile Mikrozement Grundierung grob

Benutzerfreundlich

Die Mikrozement Grundierung kann einfach mit einer Mikrofaserwalze oder für kleinere Flächen mit einem Pinsel aufgetragen werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Anwendung mühelos verläuft, unabhängig von der Größe der Oberfläche.

Einfache Vorbereitung

Mit der Mikrozement Grundierung grob wird die Vorbereitung Ihrer Oberfläche mit Mikrozement zu einem einfachen Schritt. Die Grundierung schafft eine Basis, die die Haftung und Haltbarkeit des Betons Ciré fördert, was zu einem professionellen Endergebnis führt.

Optimale Haftung

Unsere Mikrozement Grundierung grob spielt eine wesentliche Rolle bei der Schaffung einer optimalen Bindung zwischen der Oberfläche und unserem Mikrozement. Diese verbesserte Haftung auf den oben genannten Oberflächen garantiert nicht nur ein langanhaltendes Finish, sondern verringert auch das Risiko, dass das Material abblättert oder löst.

Verwendung der Mikrozement Grundierung grob

Verbrauch

Mit 1 Liter Mikrozement Grundierung grob können Sie eine Fläche von 10 m² behandeln. Auf Wunsch können Sie die Mikrozement-Grundierung grob bis zu 15 % mit Wasser verdünnen.

Untergrund

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gut vorbereitet ist. Achten Sie vor dem Auftragen der Grundierung immer auf eine saubere, trockene und staubfreie Oberfläche. Die Grundierung kann mit einer Mikrofaserwalze oder einem Pinsel aufgetragen werden. Es ist wichtig, dass der Untergrund fest ist. Das bedeutet, dass die Oberfläche stabil, fest und ohne lose Teile sein muss.

Lagerung

Bewahren Sie die Mikrozement-Grundierung grob an einem kühlen und trockenen Ort auf. Das Produkt kann Frost nicht ertragen. Mikrozement Primer grob bleibt 12 Monate haltbar, wenn Sie ihn trocken und ungeöffnet bei einer Temperatur zwischen 10°C und 30°C lagern. Bewahren Sie die Mikrozement Grundierung grob immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Tipps

- Die Grundierung vor dem Gebrauch gut schütteln.
- Das Auftragen einer Schicht der Mikrozement Grundierung grob ist ausreichend.
- Mikrozement Grundierung grob eignet sich besonders für saugende Untergründe wie Holz, Putz, zementgebundene Untergründe und Beton. Arbeiten Sie an einem Möbelstück, Tisch, einer Fensterbank oder einer Arbeitsplatte? Dann verwenden Sie Mikrozement fixprimer.
- Wenn Sie die richtige Grundierung wählen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Mikrozement Projekts. Es ist wichtig, dass der Untergrund frei von Schmutz und Staub ist, bevor Sie unsere Grundierung auftragen.