

# Verarbeitungsanleitung Mikrozement Wartungswachs

---

Mikrozement Wartungswachs, eine Polymerdispersion auf Basis von Polyurethan, wurde speziell entwickelt um Mikrozement Wände und Böden zu warten und zu schützen. Dieses Wachs schafft eine nährende und schützende Schicht für die Mikrozement Versiegelung und verleiht Ihrem Boden ein schönes mattes Finish. Dadurch wird der Betonoptik-Effekt noch besser zur Geltung kommen.

## Vorteile Mikrozement Wartungswachs

### Benutzerfreundlich

Mikrozement Wartungswachs ist einfach auf verschiedenen Oberflächen aufzutragen. Dank der Textur haftet das Wachs leicht und verteilt sich gleichmäßig über die Oberfläche, was das Auftragen mühelos macht.

### Emissionsarm

Unser Wartungswachs wurde unter Berücksichtigung der Umweltaugen formuliert. Durch niedrige Emissionen trägt es zu einer gesünderen Luftqualität im Haus bei und minimiert die Auswirkungen auf die Umwelt.

### Der matte Look bleibt erhalten

Das Wartungswachs wurde entwickelt, um das matte Aussehen zu erhalten, ohne nach der Reinigung unerwünschten Glanz zu hinterlassen. So bleibt der authentische matte Look Ihrer Oberfläche erhalten.

### Pflegend für die Mikrozement-Beschichtung

Unser Pflegewachs wurde speziell zum Schutz Ihrer Mikrozement-Beschichtung entwickelt. Dank der nährenden Eigenschaften wird die Haltbarkeit Ihrer Mikrozement-Beschichtung verlängert. Diese Nährstoffe tragen zur Erhaltung der matten Oberfläche bei, so dass Ihre Oberfläche länger ihre Schönheit bewahrt.

## Verwendung von Mikrozement Wartungswachs

### Verbrauch

Geben Sie einen kleinen Schuss Wartungswachs zu einem Eimer mit lauwarmem Wasser. Es ist wichtig, dem Eimer nicht mehr als eine Kappe hinzuzufügen, sonst kann sich ein matter Schleier auf dem Boden bilden. Für ein gutes Ergebnis wird empfohlen, die Oberfläche wöchentlich mit dem Wartungswachs von betonlookshop.de zu behandeln.

### Untergrund

Sorgen Sie für eine gute Vorbereitung des Untergrundes. Der Untergrund muss trocken und frei von Staub, Öl und Wachs sein. Die Temperatur des Untergrundes während des Auftragens von Mikrozement Wartungswachs muss mindestens 15°C betragen.

### Lagerung

Bewahren Sie unsere Wartungswachs an einem kühlen und trockenen Ort auf. Vermeiden Sie die Lagerung bei Frost und schwankenden Temperaturen, um die Bildung von Klumpen zu verhindern. Das Wartungswachs ist ungeöffnet 12 Monate haltbar. Achten Sie darauf, dass es außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.

### Tipps

- Am effektivsten ist es, Ihre Mikrozement-Oberfläche wöchentlich mit unserem Wartungswachs zu behandeln. Wenn Sie die Oberfläche jedoch weniger häufig verwenden, ist eine monatliche Behandlung mehr als ausreichend.
- Das Auftragen des Wartungswachses kann ganz einfach mit einem Wischer für Fußböden durchgeführt werden.
- Für den Fall, dass Ihr Boden außergewöhnlich schmutzig ist, empfehlen wir, die Oberfläche zuerst zweimal mit dem Mikrozement-Reiniger zu behandeln. Dadurch stellen Sie sicher, dass Schmutz gründlich entfernt wird, bevor Sie das Wartungswachs auftragen.