

Verarbeitungsanleitung Mikrozement Fixprimer

Der Mikrozement Fixprimer von betonlook.nl ist eine weiße, wasserbasierte Grundierung, die speziell für Möbel, Fensterbänke und andere glatte Untergründe entwickelt wurde. Die Grundierung sorgt für eine gleichmäßige weiße Basis und reduziert oder neutralisiert die Sichtbarkeit von Holzmaserungen und holzähnlichen Materialien. Dadurch entsteht ein neutraler und stabiler Untergrund für die Verarbeitung von Mikrozement.

Vorteile des Mikrozement Fixprimers

Benutzerfreundlichkeit

Der Mikrozement Fixprimer lässt sich einfach mit einer Mikrofaserrolle für größere Flächen und mit einem Pinsel für Kanten und kleinere Bereiche auftragen. Dies macht das Produkt angenehm in der Anwendung, unabhängig von Größe oder Form der Oberfläche.

Stabilisiert den Untergrund

Der Fixprimer fixiert leicht kreibende und saugende Untergründe und verhindert eine ungleichmäßige Aufnahme des Endprodukts. Dadurch entsteht eine ruhige, gleichmäßige Basis und ein konsistenteres Endergebnis.

Bessere Haftung

Durch die Verwendung des Fixprimers entsteht eine starke und gleichmäßige Verbindung zwischen Untergrund und Endbeschichtung. Dies reduziert das Risiko von Ablösungen, Fleckenbildung und Farbunterschieden.

Verarbeitung des Mikrozement Fixprimers

Verbrauch

Mit 1 kg Fixprimer können ca. 4–5 m² behandelt werden, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds. Bei Bedarf kann der Fixprimer mit bis zu 15 % Wasser verdünnt werden, beispielsweise bei stark saugenden Untergründen.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein. Er muss fest, stabil und nicht kreidend sein. Lose Teile und Verschmutzungen sorgfältig entfernen.

Bei Holzuntergründen mit bestehender Lackschicht muss diese vollständig mit Schleifpapier Körnung 120 angeschliffen werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

Die Grundierung gleichmäßig mit einer Mikrofaserrolle oder einem Pinsel auftragen und Ansätze vermeiden.

Drocknungszeit

Mindestens 6–12 Stunden trocknen lassen, bevor das Folgeprodukt aufgetragen wird. Die genaue Trocknungszeit hängt von Temperatur, Belüftung und Untergrund ab.

Lagerung

Kühl und trocken lagern und vor Frost schützen. In ungeöffneter Verpackung ca. 12 Monate haltbar bei 10°C bis 30°C. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Tipps

- Gut umrühren oder schütteln vor Gebrauch.
- Immer eine dünne und gleichmäßige Schicht auftragen.