

# Mode d'emploi de la peinture de protection

---

La peinture de protection est un vernis semi-transparent écologique à base de coquille d'œuf qui protège votre peinture de manière durable. Il repousse efficacement la saleté et la poussière, ce qui permet de prolonger la durée de vie de votre peinture. Elle ne convient pas aux tâches tenaces ou aux substances chimiques en raison de sa composition naturelle.

## Surface peinte

Appliquer la peinture de protection seulement après que la couche de peinture inférieure a séché pendant 24 heures auparavant. Appliquer une seule couche de peinture de protection sur une peinture structurée.

## Application de la peinture de protection

### Étape 1

Mélanger la peinture de protection. Utiliser le rapport de 500 ml d'eau pour 50 gr de peinture de protection. Ajoutez progressivement l'eau à la peinture de protection pour éviter les grumeaux. Mélangez bien ce mélange à l'aide d'un fouet. Si vous voulez être absolument sûr que le mélange ne contient pas de grumeaux? Passez à nouveau la peinture de protection mélangé au tamis. Laissez reposer ce mélange pendant 15 minutes.

### Étape 2

La peinture de protection est maintenant prête à être utilisé.

### Étape 3

Appliquez la peinture de protection à l'aide de la brosse spéciale de Betonlook.nl. La peinture de protection est sèche après 24 heures et a besoin de cinq jours pour durcir/sécher complètement.

## Rapports de mélange de la peinture de protection

### Rapport de mélange de la peinture de protection pour 5 m<sup>2</sup>

Vous avez commandé de la peinture de protection pour une surface de 5m<sup>2</sup>. Vous avez reçu 50 gr de peinture de protection. Mélangez les 50 gr de peinture de protection avec 500 ml d'eau. Laissez reposer ce mélange pendant 15 minutes, pour pouvoir l'appliquer par la suite.

### Rapport de mélange de la peinture de protection pour 10 m<sup>2</sup>

Vous avez commandé de la peinture de protection pour une surface de 10m<sup>2</sup>. Vous avez reçu 100 gr de peinture de protection. Mélangez les 100 gr de peinture de protection avec 1 litre d'eau. Laissez reposer ce mélange pendant 15 minutes, pour pouvoir l'appliquer par la suite.

### Rapport de mélange de la peinture de protection pour 50 m<sup>2</sup>

Vous avez commandé de la peinture de protection pour une surface de 50m<sup>2</sup>. Vous avez reçu 500 gr de peinture de protection. Mélangez les 500 gr de peinture de protection avec 5 litres d'eau. Laissez reposer ce mélange pendant 15 minutes, pour pouvoir l'appliquer par la suite.

## Conseils

- Appliquez au maximum une couche de peinture de protection sur le mur.
- La peinture de protection ne résiste pas aux éclaboussures de graisse, il est donc fortement déconseillé de l'utiliser dans la cuisine.
- La peinture de protection protège les effets respirants de nos peintures, donc son utilisation n'est pas recommandée dans les pièces humides comme les salles de bains et les cuisines.
- Laisser durcir la peinture de protection pendant 5 jours. Nettoyez la surface uniquement à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié, car la peinture n'est pas entièrement imperméable. L'utilisation de produits de nettoyage chimiques est fortement déconseillée, car ils peuvent endommager la couche protectrice.