

# Mode d'emploi peinture à la chaux

---

La peinture à la chaux de betonlook.nl convient parfaitement aux murs lisses. Vous avez un mur avec une structure? Pas de problème, seulement votre consommation augmentera.

## Préparation de surfaces irrégulières

### Carrelages

Utilisez une meule diamantée pour lisser les carreaux. Après avoir préparé le mur, égalisez-le avec un enduit à base de plâtre. Si vous envisagez d'appliquer notre peinture à la chaux dans vos toilettes, choisissez un enduit à base de ciment, tel que l'Ardex R1C.

### Bois

Veillez à ce que la surface en bois soit lisse et régulière, sans joints visibles. Pour éliminer les joints, nous vous recommandons d'utiliser une bande à maille. L'utilisation d'une bande à maille sur les joints minimise le risque de dilatation du bois et réduit le risque de fissuration. Une fois les joints traités, appliquez un type de plâtre adapté à la pièce.

## Préparation avec l'EcoPrimer

Lors de l'utilisation de la peinture à la chaux, il est toujours conseillé d'appliquer notre EcoPrimer au préalable. Nous disposons pour cela d'un moyen pratique. Si vous travaillez sur un mur déjà peint comme base, une couche d'EcoPrimer suffit largement. Dans le cas d'un mur récemment enduit, nous recommandons de préparer le mur avec deux couches d'EcoPrimer. Cette préparation neutralise l'aspiration naturelle du support et permet à la peinture de mieux adhérer.

## Application de la peinture à la chaux

### Étape 1

Vous avez reçu une boîte contenant la peinture de base à la chaux et un sachet de pigments. Vérifiez toujours que l'autocollant sur le sachet de pigments correspond à la couleur que vous avez commandé.

### Étape 2

Avant de commencer à peindre, il est indispensable d'utiliser l'EcoPrimer. Appliquez une ou deux couches, en fonction de la surface. Utilisez pour cela un rouleau en microfibres. Laissez sécher l'EcoPrimer pendant au moins 12 heures.

### Étape 3

Mélangez les pigments avec une petite quantité d'eau dans un bol. Pour colorer 1 kg de peinture à la chaux, utilisez 50 à 100 ml d'eau pour mélanger les pigments. Remuez bien le mélange à l'aide d'un fouet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Verser ce mélange dans une passoire. Mélangez à nouveau les éventuels grumeaux restants avec un peu d'eau et passez à nouveau au tamis. Vous obtiendrez un mélange de pigments lisse.

### Étape 4

Ajouter le mélange de pigments à la boîte de peinture à la chaux. Remuez bien le mélange. Vous avez mélangé la peinture à la chaux que vous avez commandée.

### Étape 5

Appliquez la première couche de peinture à l'aide du pinceau 3 x 14 cm recommandé pour Betonlook. Commencez par le coin supérieur et descendez en diagonale. Vous pouvez créer l'effet béton en peignant des demi-lunes, des croix ou une combinaison des deux. Pour un effet plus discret, peignez de longues lunes ou diluez la peinture avec 10 % d'eau. Attendez au moins 8 heures pour que la première couche sèche.

### Étape 6

Appliquez la deuxième couche de peinture de la même manière que la première, en choisissant l'effet qui vous convient le mieux. Attendez au moins 12 heures pour que la deuxième couche soit complètement sèche et profitez du résultat final!

## Conseils

- Lorsque vous mélangez les pigments, vous obtiendrez une couleur plus intense en utilisant moins d'eau.
- Il faut toujours peindre la totalité de la surface en une seule fois. Il n'est pas possible de peindre d'abord une partie de la surface, puis une autre, car cela entraînerait des différences de couleur.
- Si vous n'êtes pas satisfait de l'effet obtenu sur la surface déjà peinte, vous pouvez y remédier en appliquant la deuxième couche de peinture. Il n'est pas possible de retoucher certaines parties du mur, car cela entraînerait des différences de couleur.
- Si vous allez peindre une grande surface avec plusieurs pots de peinture et que vous souhaitez conserver une couleur uniforme, mélangez tous les pigments avec exactement la même quantité d'eau. Sinon, des différences de couleur peuvent apparaître. Une autre méthode consiste à mélanger tout le matériel nécessaire pour la première couche en même temps. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un grand seau dans lequel vous versez la peinture à la chaux. Mélangez les sachets de pigments nécessaires avec de l'eau et ajoutez le tout dans le grand seau. Vous avez ainsi mélangé toute la peinture pour une couche dans un seul seau, ce qui évite les différences de couleur.
- Il est conseillé d'utiliser la peinture à la chaux mélangée à des pigments de préférence dans les 24 heures, afin d'éviter que la peinture ne devienne épaisse. La méthode la plus optimale consiste à mélanger la première et la deuxième couche de peinture à la chaux peu de temps avant l'utilisation. Toutefois, si vous avez mélangé toute la peinture en une seule fois et que vous remarquez que la peinture à la chaux s'est légèrement épaissie, ajoutez prudemment une petite quantité d'eau. Vous pouvez diluer la peinture à la chaux avec 5 à 10 % d'eau.
- Appliquez toujours notre peinture à la chaux sur un sol sec dont le pourcentage d'humidité est inférieur à 4 %. Vous pouvez facilement mesurer ce pourcentage à l'aide d'un testeur d'humidité.