

Mode d'emploi vernis peinture bio

Le vernis de peinture bio de betonlook.nl offre une couche protectrice transparente pour la peinture appliquée. Ce vernis à 1 composant est immédiatement prêt à l'emploi et protège les murs et les meubles contre les salissures et les rayures. Le vernis bio convient aux surfaces sèches.

Avantages vernis peinture Bio

Réduit l'adhérence de la saleté

Le vernis peinture bio est capable de repousser la saleté et l'humidité. Le vernis garantit que la surface est moins sensible d'attirer et de retenir l'humidité et la saleté, ce qui vous permet de profiter plus longtemps de votre surface peinte.

Respect de l'environnement

Notre vernis de peinture Bio est composé uniquement d'ingrédients naturels, ce qui rend son utilisation fiable et réduit son impact sur l'environnement.

Résistant à l'usure et aux chocs

Le vernis de peinture bio offre une protection à long terme contre l'abrasion et les chocs. Il est donc idéal pour les surfaces régulièrement utilisées, comme les couloirs et les pièces très fréquentées.

Facile à appliquer

Le vernis s'applique facilement à l'aide d'un rouleau en microfibres ou d'un pinceau.

L'aspect mate

Le vernis de peinture bio est connu pour son élégante finition mate, qui ne présente aucune décoloration jaune. Cela donne un aspect permanent à toutes vos surfaces.

Application du vernis de peinture Biologique

Consommation

Le vernis de peinture bio est un vernis prêt à l'emploi qui protège la surface peinte des endommagements et des saletés. Veillez à bien agiter le revêtement avant de l'utiliser. Betonlook.nl recommande d'appliquer une couche d'enduit à l'aide d'un rouleau en microfibres. Une seule couche permet de traiter une surface de 6 à 8 m².

Surface

Il est essentiel de bien préparer la surface. Veillez à ce qu'elle soit propre, sec et sans graisse. Le vernis peut être appliqué à des températures comprises entre 10°C et 25°C. L'humidité ambiante ne doit pas dépasser 85%.

Le vernis de peinture bio convient pour une application sur la peinture Bétonlook, la peinture à la chaux et la peinture Japandi de betonlook.nl

Temps de séchage

Laisser sécher le produit pendant au moins 12 heures pour obtenir une durabilité de 80 %. La durabilité et la résistance totales sont atteintes après 16 heures. Attention : le temps de séchage peut être plus long en cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée. Soyez prudent pendant les 16 premières heures, après quoi le vernis est complètement durci.

Conseils

- Agitez bien le vernis de peinture Bio avant de l'utiliser. Vous obtiendrez ainsi un résultat parfait.
- N'appliquez pas plus d'une couche de vernis peinture Bio, car les couches supplémentaires peuvent provoquer un effet de brillance.
- Gardez à l'esprit que le vernis peinture Bio étanchéifie nos peintures. Si vous avez choisi nos peintures pour un environnement intérieur plus sain, nous ne recommandons pas l'application d'un vernis lorsque cela n'est pas nécessaire.