

Mode d'emploi de la cire d'entretien Béton Ciré

La cire d'entretien Béton Ciré, une solution polymère à base de polyuréthane, a été spécialement développée pour entretenir et protéger les murs et les sols Béton Ciré. Cette cire crée une couche nourrissante et protectrice pour le vernis Béton Ciré et ajoute une belle finition mate à votre sol. Elle renforce l'effet de Bétonlook.

Avantages de la cire d'entretien Béton Ciré

Facile à utiliser

La cire d'entretien Béton Ciré est facile à appliquer sur différentes surfaces. Grâce à sa texture, la cire adhère facilement et s'étale uniformément sur la surface, ce qui facilite l'application.

Faibles taux d'émissions

Notre produit d'entretien est formulé dans le respect de l'environnement. Avec de faibles taux d'émissions, il contribue à une meilleure qualité de l'air intérieur des bâtiments et minimise l'impact sur l'environnement.

Conserve l'aspect mat

La cire d'entretien est conçue pour préserver l'aspect mat, sans laisser de brillance indésirable après le nettoyage. Elle préserve l'aspect mat authentique de votre surface.

Nourrissant pour vernis Béton Ciré

Notre cire d'entretien est spécialement conçue pour protéger votre revêtement Béton Ciré. Grâce à ses qualités nourrissantes, la durabilité de votre vernis Béton Ciré est prolongée. Ce traitement aide à préserver la finition mate, ce qui permet à votre surface de conserver sa qualité plus longtemps.

Utilisation de la cire d'entretien Béton Ciré

Utilisation

Ajoutez une petite quantité de cire d'entretien à un seau d'eau tiède. Il est important de ne pas ajouter plus d'un bouchon dans le seau, sinon un voile trouble peut apparaître sur le sol. Pour le meilleur résultat, il est recommandé de traiter la surface avec la cire d'entretien betonlook.nl chaque semaine.

Surface

Veillez à ce que la surface soit correctement préparée. La surface doit être sèche et sans poussière, d'huile et de cire. La température de la surface pendant l'application de la cire d'entretien Béton Ciré doit être d'au moins 15°C.

Stockage

Conservez notre cire d'entretien dans un endroit frais et sec. Éviter l'exposition au gel et aux changements de température afin d'éviter la formation de grumeaux. La cire d'entretien non ouverte a une durée de conservation de 12 mois. Veillez à ce qu'elle soit conservée hors de portée des enfants.

Conseils

- Il est plus efficace de traiter votre surface Béton Ciré chaque semaine avec notre cire d'entretien. Toutefois, si vous utilisez la surface moins souvent, un traitement mensuel est également plus que suffisant.
- Vous pouvez facilement appliquer la cire d'entretien à l'aide d'une serpillière pour les sols coulés
- Dans le cas où votre sol est extrêmement sale, nous vous recommandons de traiter au préalable deux fois la surface avec le produit nettoyant Béton Ciré. Cela garantit que la saleté est complètement éliminée avant d'appliquer la cire d'entretien.