

# Mode d'emploi primaire Béton Ciré

---

Le primaire Béton Ciré est un primaire d'adhérence polymère à base d'eau. Il peut être appliqué sans problème sur les enduits à base de ciment et de plâtre. L'utilisation du primaire Béton Ciré garantit une bonne adhérence entre la surface et le Béton Ciré.

## Avantage primaire Béton Ciré

### Facile à utiliser

Le primaire Béton Ciré s'applique sans effort à l'aide d'un rouleau en microfibres pour les grandes surfaces, mais il convient également à l'utilisation d'un pinceau pour les petites surfaces. Cette flexibilité fait de l'application une tâche simple et efficace, quelle que soit la taille de la surface à traiter.

### Une préparation facile

Avec le primaire Béton Ciré, la préparation de votre surface avec Béton Ciré devient une étape simple. Ce primaire forme une base qui favorise l'adhérence et la durabilité de Béton Ciré, pour un résultat final professionnel.

### Adhésion optimale

Notre primaire Béton Ciré joue un rôle crucial dans la création d'une liaison parfaite entre la surface et notre Béton Ciré. Cette meilleure adhérence garantit non seulement une finition durable, mais minimise également le risque de décollage ou de décollement du matériel.

## L'application du primaire Béton Ciré

### Consommation

Avec 1 litre de primaire, vous pouvez appliquer 10m<sup>2</sup> de surface sans diluer le produit. Si vous avez affaire à une surface très absorbante, pensez à diluer le primaire dans un rapport de 1:1 si nécessaire.

### Surface

Il est important de préparer correctement la surface. Veillez à ce qu'elle soit propre, sèche et dépoussiérée avant d'appliquer le primaire. Vous pouvez appliquer le primaire à l'aide d'un rouleau en microfibres ou d'un pinceau.

### Stockage

Conservez le primaire Béton Ciré dans un endroit frais et sec. Veillez à ce qu'il ne soit pas exposé au froid. Le primaire Béton Ciré a une durée de conservation de 12 mois lorsqu'il est stocké au sec et non ouvert, à une température comprise entre 10°C et 30°C. Gardez toujours le primaire Béton Ciré hors de portée des enfants.

### Conseils

- Bien agiter le primer avant l'utilisation.
- L'application d'une couche du primaire Béton Ciré est suffisant.
- Veillez à préparer soigneusement la surface avant de commencer à appliquer notre Béton Ciré. Il est en effet essentiel que la surface sur laquelle vous travaillez soit solide. Cela signifie qu'il ne doit pas y avoir de parties détachées et que la surface doit être solide, stable et ne pas bouger.
- Avant d'utiliser notre primaire, il est très important que la surface soit propre, c'est-à-dire exempte de poussière et de saleté. Ce nettoyage minutieux garantit une excellente adhérence du primer et une base solide pour la mise en œuvre de notre Béton Ciré.