

Handleiding Beton Ciré primer grof

Beton Ciré primer grof is een watergedragen hechtingsprimer op polymeerbasis. Deze primer is gemakkelijk aan te brengen op absorberende oppervlakken zoals hout, meubels en tafels. De aanwezige korrel in de Beton Ciré primer grof bevordert een verbeterde hechting op deze ondergronden.

Voordelen Beton Ciré primer grof

Gebbruiksvriendelijk

De Beton Ciré primer kan eenvoudig worden aangebracht met een microvezel roller of voor kleinere oppervlakken met een kwast. Deze manieren zorgen ervoor dat het aanbrengen moeiteloos verloopt, ongeachte de grootte van het oppervlak.

Eenvoudige voorbereiding

Met de Beton Ciré primer grof wordt het voorbereiden van je oppervlak met Beton Ciré een eenvoudige stap. De primer creëert een basis die de hechting en duurzaamheid van de Beton Ciré bevordert, wat resulteert in een professioneel eindresultaat.

Optimale hechting

Onze Beton Ciré primer grof speelt een essentiële rol bij het creëren van een optimale binding tussen het oppervlak en onze Beton Ciré. Deze verbeterde hechting op de eerder genoemde oppervlakken garandeert niet alleen een langdurige afwerking, maar vermindert ook het risico van afbladderen of loskomen van het materiaal.

Het gebruik van de Beton Ciré primer grof

Verbruik

Met 1 liter Beton Ciré primer grof kun je een oppervlakte van 10m² behandelen. Indien gewenst, kun je de Beton Ciré primer grof tot maximaal 15% verdunnen met water.

Ondergrond

Zorg ervoor dat de ondergrond goed voorbereid is. Zorg altijd voor een schone, droge en stofvrije ondergrond voordat je de primer aanbrengt. De primer kan worden aangebracht met een microvezel roller of een kwast. Het is belangrijk dat de ondergrond stevig is. Dit betekent dat het oppervlak stabiel, vast en zonder losse delen moet zijn.

Opslag

Bewaar de Beton Ciré primer grof op een koele en droge plaats. Het product kan niet tegen vorst. Beton Ciré primer grof blijft gedurende 12 maanden houdbaar wanneer je het droog en ongeopend bewaart, bij een temperatuur tussen de 10°C en 30°C. Houd de Beton Ciré primer grof altijd buiten het bereik van kinderen.

Tips

- Schud de primer goed voor gebruik.
- Eén laag aanbrengen van de Beton Ciré primer grof is voldoende. Wacht minimaal 12 uur totdat deze primer droog is.
- Beton Ciré primer grof is bij uitstek geschikt als primer voor een verscheidenheid aan oppervlakken, waaronder aanrechtbladen, hout, tafels en meubels. Het levert specifiek op deze ondergronden een solide basis op voor het aanbrengen van Beton Ciré.
- Door de juiste primer te kiezen, verleng je de levensduur van je Beton Ciré project. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de ondergrond vrij is van vuil en stof voordat je onze primer aanbrengt.