

Handleiding Bio verfcoating

Bio verfcoating van betonlook.nl biedt een transparante beschermende laag voor de aangebrachte verf. Deze 1-component coating is direct gebruiksklaar en beschermt wanden en kasten tegen vuil en krassen. Bio verfcoating is geschikt voor droge ruimtes.

Voordelen Bio verfcoating

Vermindert aanhechting van vuil

Bio verfcoating is in staat om vuil en vocht te weren. De coating zorgt ervoor dat het oppervlak minder geneigd is om vocht en vuil aan te trekken en vast te houden, waardoor je langer kan genieten van je geschilderde oppervlak.

Milieuvriendelijk

Deze watergedragen coating heeft een lage VOS-uitstoot en voldoet aan het A+ Indoor Air Quality label, wat zorgt voor een prettige en verantwoorde toepassing binnenshuis.

Slijt en stootvast

Bio verfcoating biedt een langdurige bescherming tegen slijtage en stoten. Dit maakt het ideaal voor oppervlakken die regelmatig worden gebruikt, zoals drukke gangen en kamers.

Eenvoudig aan te brengen

Bio verfcoating is gebruiksklaar en eenvoudig aan te brengen in één dunne laag met een korte lakroller of special effect kwast. Verdeel de coating rustig en gelijkmatig over het oppervlak. Werk nat-in-nat en breng de coating dun aan voor het mooiste matte resultaat. Vermijd extra narollen om strepen of was te voorkomen.

Aanbrengen Bio verfcoating

Verbruik

Bio verfcoating is een gebruiksklare coating die decoratieve verflagen beschermt tegen vuil en lichte beschadigingen. Schud de coating goed voor gebruik. Breng één dunne laag aan met een korte lakroller of special effect kwast. Met één laag behandel je circa 10 tot 12 m² per liter.

Ondergrond

Het is van essentieel belang om de ondergrond goed voor te bereiden. Zorg ervoor dat deze schoon, droog en vrij van vet is. De coating kan worden aangebracht bij temperaturen tussen 10°C en 25°C. Zorg voor normale ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.

Onze Bio verfcoating is geschikt voor toepassing over Betonlook verf, Kalkverf en Japandiverf.

Droogtijd

Bio verfcoating is stofdroog na circa 0,5 tot 3 uur en kan na ongeveer 3 uur voorzichtig worden belast. Binnen 24 uur is de coating functioneel droog. De coating bereikt haar volledige uitharding en optimale weerstand na circa 7 dagen. De exacte droog- en uithardingstijd is afhankelijk van temperatuur, ondergrond en luchtvochtigheid.

Tips

- Schud de Bio verfcoating goed voor gebruik.
- Breng niet meer dan één dunne laag aan om glans of waasvorming te voorkomen.
- Bij donkere kleuren of zeer matte decoratieve afwerkingen kan de coating de uitstraling iets lichter maken of een lichte waas geven. Test bij twijfel altijd eerst op een onopvallende plek.
- Houd er rekening mee dat de coating de verflaag afsluit. Heb je gekozen voor onze verfsoorten vanwege een gezonder binnenklimaat, dan adviseren wij om alleen een coating toe te passen wanneer extra bescherming echt nodig is.